

גובה עבודה מתכוונן 5.21–7.82 מ'

פיגום אלומיניום עם משטח עבודה של 160×60 ס"מ (3 משטחים) ומעקה בטיחות. הגובה מתכוונן טלסקופית, כך שפיגום אחד מתאים לטווח גבהים.

**לאיזה גובה מגיעים איתו?**

משטח הדריכה מתכוונן בין 3.21 ל-5.82 מ', ומגיעים בידיים לגובה של 5.21 עד 7.82 מ' – לפי הגובה שמכוונים.

כמה הוא נושא?

כושר העמסה של 250 ק"ג – עובדים עם כלים וחומרים על משטח העבודה.

איך הוא נשאר יציב?

רוחב הבסיס 150 ס"מ, ומייצבים כלולים שנפתחים למפתח של 170–240 ס"מ. מעקה בטיחות בגובה 124 ס"מ מקיף את משטח העבודה.

כמה הוא שוקל?

142 ק"ג. הפיגום נייד, ומזיזים אותו בין נקודות עבודה בלי לפרק.

142 ק"ג

משקל

250 ק"ג

כושר העמסה

3.21–5.82 מ'

גובה משטח הדריכה

7.82 מ'

גובה עבודה מרבי

EN 1004 · אישור מכון התקנים הישראלי · תוצרת טורקיה

כל המידות והנתונים

מק"ט	7515
גובה עבודה	5.21 – 7.82 מ'
גובה משטח הדריכה	3.21 – 5.82 מ'
גובה הפיגום	4.45 – 7.06 מ'
מספר משטחי עבודה	3
מידות משטח העבודה	160 × 60 ס"מ
גובה מעקה הבטיחות	124 ס"מ
מידות הפיגום	185.6 × 74.5 ס"מ
רוחב הבסיס	150 ס"מ
מייצבים	כלולים, מפתח 170–240 ס"מ
משקל הפיגום	142 ק"ג
כושר העמסה	250 ק"ג
חומר	אלומיניום
תקינה	EN 1004 · אישור מכון התקנים הישראלי
ארץ ייצור	טורקיה