

לגישה נוחה למפלס בגובה 125 ס"מ

4 מדרגות רחבות עם מעקה משני הצדדים, למעבר בטוח בין הרצפה למפלס עליון.



לאיזה גובה הן מתאימות?

להפרש גובה של 125 ס"מ בין הרצפה למפלס העליון – למשל גלריה, במה, משטח עבודה או מכולה.

במה הן נוחות יותר מסולם?

המדרגות ברוחב 60 ס"מ, עם מעקה אחיזה משני הצדדים. עולים ויורדים בהן בנוחות ובביטחון רבים יותר מאשר על סולם, גם כשנושאים ציוד.

כמה הן נושאות?

עד 150 ק"ג.

כמה הן שוקלות?

15 ק"ג, מאלומיניום עמיד בקורוזיה שלא דורש תחזוקה.

150 ק"ג

עומס מרבי

60 ס"מ

רוחב המדרגה

4

מדרגות

125 ס"מ

הפרש גובה מתאים

אלומיניום · תוצרת Saraylı טורקיה

כל המידות והנתונים

מק"ט	7704
מספר מדרגות	4 מדרגות
גובה אנכי מתאים	125 ס"מ
מרווח בין מדרגות	25 ס"מ
רוחב הסולם	66 ס"מ
רוחב המדרגה	60 ס"מ
עומק המדרגה	18 ס"מ
מעקה בטיחות	משני הצדדים
משקל	15 ק"ג
עומס מרבי	150 ק"ג
חומר	אלומיניום
ארץ ייצור	טורקיה