

## לגובה של 4-6 מ'

סולם גישה קבוע מהמערכת המודולרית של DRABEST, עם כלוב הגנה לאורך הסולם. ליציאות חירום, גישה לגגות ולמפלסים גבוהים.



## לאיזה גובה הוא מתאים?

לגובה התקנה של 4-6 מ' מהקרקע. זו ערכה מודולרית – בוחרים לפי טווח הגובה של המבנה. לגובה של עד 3 מ' יש סולם חירום בלי כלוב.

## מה נותן כלוב ההגנה?

הכלוב מקיף את המטפס לאורך העלייה, עם טבעות כל 80 ס"מ. בסולמות קבועים גבוהים הוא נדרש בדרך כלל. יש לוודא התאמה לדרישות הבטיחות החלות במבנה.

## איך הוא מותקן?

הסולם מעוגן לקיר או למבנה בתושבות שמרחיקות אותו 15 ס"מ מהקיר, כך שיש מקום לכף הרגל על השלב. אפשר להזמין התקנה בתוספת תשלום.

## הוא מתאים לחוץ?

כן. האלומיניום לא מחליד ומתאים להתקנה חיצונית לאורך שנים. הסולם נושא עד 150 ק"ג.

**150 ק"ג**

עומס מרבי

**80 ס"מ**

בין טבעות הכלוב

**55 ס"מ**

רוחב הסולם

**4-6 מ'**

גובה ההתקנה

אלומיניום · מערכת מודולרית של DRABEST · תוצרת פולין

כל המידות והנתונים

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| DE-AL-SM-ZES-4D06M             | מק"ט                  |
| 4-6 מ'                         | טווח גובה הערכה       |
| סולם קבוע מודולרי עם כלוב הגנה | סוג                   |
| 55 ס"מ                         | רוחב הסולם            |
| 26 ס"מ                         | מרווח בין שלבים       |
| 28×28 מ"מ                      | חתך השלב              |
| 60×20 מ"מ                      | פרופיל קורות הצד      |
| 15 ס"מ                         | מרחק מהקיר (תושבות)   |
| 80 ס"מ                         | מרווח בין טבעות הכלוב |
| זמין בתוספת תשלום              | שירות התקנה           |
| 150 ק"ג                        | עומס מרבי             |
| אלומיניום                      | חומר                  |
| פולין                          | ארץ ייצור             |