

לגובה של 6-8 מ'

סולם גישה קבוע מהמערכת המודולרית של DRABEST, עם כלוב הגנה לאורך הסולם. ליציאות חירום, גישה לגגות ולמפלסים גבוהים.



לאיזה גובה הוא מתאים?

לגובה התקנה של 6-8 מ' מהקרקע. זו ערכה מודולרית – בוחרים לפי טווח הגובה של המבנה. לגובה של עד 3 מ' יש סולם חירום בלי כלוב.

מה נותן כלוב ההגנה?

הכלוב מקיף את המטפס לאורך העלייה, עם טבעות כל 80 ס"מ. בסולמות קבועים גבוהים הוא נדרש בדרך כלל. יש לוודא התאמה לדרישות הבטיחות החלות במבנה.

איך הוא מותקן?

הסולם מעוגן לקיר או למבנה בתושבות שמרחיקות אותו 15 ס"מ מהקיר, כך שיש מקום לכף הרגל על השלב. אפשר להזמין התקנה בתוספת תשלום.

הוא מתאים לחוץ?

כן. האלומיניום לא מחליד ומתאים להתקנה חיצונית לאורך שנים. הסולם נושא עד 150 ק"ג.

150 ק"ג

עומס מרבי

80 ס"מ

בין טבעות הכלוב

55 ס"מ

רוחב הסולם

6-8 מ'

גובה ההתקנה

אלומיניום · מערכת מודולרית של DRABEST · תוצרת פולין

DE-AL-SM-ZES-6D08M

כל המידות והנתונים

מק"ט	DE-AL-SM-ZES-6D08M
טווח גובה הערכה	6-8 מ'
סוג	סולם קבוע מודולרי עם כלוב הגנה
רוחב הסולם	55 ס"מ
מרווח בין שלבים	26 ס"מ
חתך השלב	28×28 מ"מ
פרופיל קורות הצד	60×20 מ"מ
מרחק מהקיר (תושבות)	15 ס"מ
מרווח בין טבעות הכלוב	80 ס"מ
שירות התקנה	זמין בתוספת תשלום
עומס מרבי	150 ק"ג
חומר	אלומיניום
ארץ ייצור	פולין