

מגיעים בידיים עד 8.61 מטר

סולם אלומיניום מקצועי משלושה מקטעים של 13 שלבים, שמתחבר לשלוש תצורות: סולם A שעומד לבד, סולם A עם מקטע מוארך (תצורת ג'), וסולם נשען.



לאיזה גובה מגיעים איתו?

לפי נתוני היצרן: כסולם A – 4.62 מ', בתצורת ג' – 6.56 מ', וכסולם נשען – 8.61 מ'. זה הגובה שאדם בגובה ממוצע מגיע אליו בידיים, כשהוא עומד על השלב הגבוה ביותר שמותר לעמוד עליו. בתמונת המידות רואים בדיוק איפה עומדים בכל תצורה.

למה שלוש תצורות?

סולם אחד מחליף שלושה: סולם A לעבודה באמצע חדר, תצורת ג' לגובה רב יותר כשאין קיר להישען עליו, וסולם נשען לחזית בית, מרזבים וגגות. עם מתאם למדרגות, שנמכר בנפרד, אפשר להעמיד אותו גם על מדרגות.

כמה הוא נושא?

עד 150 ק"ג. מייצב תחתון ברוחב 120 ס"מ ורגליות גומי נגד החלקה מוסיפים יציבות.

כמה מקום הוא תופס?

מקופל הוא באורך 3.52 מ', ברוחב 48 ס"מ ובעובי 19 ס"מ, ושוקל 24.6 ק"ג – נכנס למחסן ומוסע ברכב מסחרי או על גגון.

24.6 ק"ג
משקל


150 ק"ג
עומס מרבי

4.62 מ'
כסולם A

8.61 מ'
כסולם נשען

EN 131 · תעודת TÜV Rheinland · תוצרת DRABEST פולין

גובה העבודה בכל תצורה – לפי נתוני היצרן



איך קוראים את התמונה: הקו הנמוך מסמן את גובה השלב שעליו עומדים, והקו הגבוה את הגובה שמגיעים אליו בידיים. האלכסון מסמן את אורך הסולם בכל תצורה.

כל המידות והנתונים

DR-AL-DW-PRO-3X13	מק"ט
3×13 שלבים	מספר שלבים
4.62 מ' (עמידה ב־2.62 מ')	גובה עבודה כסולם A
6.56 מ' (עמידה ב־4.56 מ')	גובה עבודה בתצורת ג'
8.61 מ' (עמידה ב־6.61 מ')	גובה עבודה כסולם נשען
352 ס"מ	אורך במצב סגור
592 ס"מ	אורך בתצורת ג'
777 ס"מ	אורך כסולם נשען פתוח
48 ס"מ	רוחב הסולם
19 ס"מ	עובי במצב מקופל
26.5 ס"מ	מרווח בין שלבים
28×28 מ"מ, מחורץ	פרופיל שלב
120 ס"מ	רוחב המייצב
24.6 ק"ג	משקל
150 ק"ג	עומס מרבי
אלומיניום	חומר
EN 131 · TÜV Rheinland	תקינה
פולין	ארץ ייצור
19 × 48 × 352 ס"מ	מידות אריזה



ווי נעילה אוטומטיים

ווי פלדה מגולוונת נועלים את המקטעים במקומם ברגע שמגיעים לאורך הרצוי. כך פותחים את הסולם לתצורת ג' או לסולם נשען מהר ובביטחון.



שלבים מחורצים נגד החלקה

השלבים בחתך 28x28 מ"מ מחורצים לכל אורכם, כך שהנעל נאחזת היטב גם בעבודה ממושכת. הם מחוברים לפרופילי הצד בהטבעה – חיבור שנשאר יציב לאורך שנים.



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance



www.tuv.com
ID 0000081490

תקן EN 131 ותעודת TÜV

כל דגמי PRO עומדים בתקן האירופי EN 131 ומלווים בתעודת TÜV Rheinland, שכוללת בקרה שוטפת על הייצור. מתאים לשימוש מקצועי וביתי.



תפסים לקיפול ולהובלה

תפסי פלדה שחורים מחזיקים את הסולם מקופל, כך שהמקטעים לא נפתחים בזמן נשיאה או הובלה. פתיחה וקיפול לוקחים שניות.