

סולם חירום מודולרי 8-10 מ' עם כלוב הגנה

מפרט טכני



DE-AL-SM-ZES-8DO10M	מק"ט
10-8 מ'	טווח גובה הערכה
סולם קבוע מודולרי עם כלוב הגנה	סוג
55 ס"מ	רוחב הסולם
26 ס"מ	מרווח בין שלבים
28×28 מ"מ	חתך השלב
60×20 מ"מ	פרופיל קורות הצד
15 ס"מ	מרחק מהקיר (תושבות)
80 ס"מ	מרווח בין טבעות הכלוב
זמין בתוספת תשלום	שירות התקנה
150 ק"ג	עומס מרבי
אלומיניום	חומר
פולין	ארץ ייצור

כלוב

הגנה

150 ק"ג

עומס מרבי

10-8 מ'

טווח גובה

יתרונות המוצר

- מבנה מודולרי – מורכב מקטעים לפי הגובה הנדרש
- כלוב הגנה מלא לאורך הסולם
- שלבים מרובעים 28×28 מ"מ עם משטח מונע החלקה
- קורות צד מפרופיל 20×60 מ"מ ליציבות גבוהה
- אלומיניום עמיד בקורוזיה, ללא צורך בתחזוקה
- מתאים ליציאות חירום, עליות גג ומתקנים תעשייתיים

התקנה ותקינה: הסולם מסופק כערכה מודולרית המורכבת בשטח לפי הגובה בפועל. כלוב הגנה נדרש בסולמות קבועים בגבהים גדולים בהתאם לדרישות התקן החל על המתקן. יש לוודא התאמה לדרישות התקינה והרגולציה הרלוונטיות לאתר ההתקנה, ולבצע את ההתקנה על ידי גורם מוסמך. שירות התקנה זמין אצלנו בתוספת תשלום.