

מפרט טכני



12.42 ק"ג

משקל

150 ק"ג


עומס מרבי

409 ס"מ


גובה מרבי

מק"ט	7307
מספר שלבים	7×3 שלבים
גובה בתצורת A	186 ס"מ
גובה בתצורת ג'	290 ס"מ
גובה כסולם יחיד נשען	409 ס"מ
אורך בקיפול (אחסון והובלה)	193 ס"מ
רוחב בסיס בפתיחה	100 ס"מ
רוחב המקטעים	35.5 / 41 / 46.5 ס"מ
פרופיל צד	20×60 מ"מ
פרופיל שלב	28×28 מ"מ
משקל	12.42 ק"ג
עומס מרבי	150 ק"ג
חומר	אלומיניום 6063
תקינה	EN 131
ארץ ייצור	טורקיה

תצורות שימוש



מקופל
אורך 193 ס"מ



תצורת ג'
גובה 290 ס"מ



סולם יחיד נשען
גובה 409 ס"מ

יתרונות המוצר

- רגליות מונעות החלקה
- נעילת מקטעים בטוחה
- עמיד בפני קורוזיה, ללא צורך בתחזוקה

- שלושה מקטעים לשימוש רב-תכליתי
- נפתח כסולם A, כסולם ג' או כסולם יחיד נשען
- פרופיל אלומיניום 6063 בעובי מוגבר
- שלבים מרובעים 28×28 מ"מ לאחיזה יציבה