

מפרט טכני

מק"ט	7313
מספר שלבים	13×3 שלבים
גובה בתצורת A	341 ס"מ
גובה בתצורת ג'	600 ס"מ
גובה כסולם יחיד נשען	895 ס"מ
אורך בקיפול (אחסון והובלה)	355 ס"מ
רוחב בסיס בפתיחה	120 ס"מ
רוחב המקטעים	35.5 / 41 / 46.5 ס"מ
פרופיל צד	80×20 מ"מ
פרופיל שלב	28×28 מ"מ
משקל	25.84 ק"ג
עומס מרבי	150 ק"ג
חומר	אלומיניום 6063
תקינה	EN 131
ארץ ייצור	טורקיה



25.84 ק"ג

משקל


150 ק"ג

עומס מרבי


895 ס"מ

גובה מרבי


תצורות שימוש



מקופל
אורך 355 ס"מ



תצורת ג'
גובה 600 ס"מ



סולם יחיד נשען
גובה 895 ס"מ

יתרונות המוצר

- רגליות מונעות החלקה
- נעילת מקטעים בטוחה
- עמיד בפני קורוזיה, ללא צורך בתחזוקה

- שלושה מקטעים לשימוש רב-תכליתי
- נפתח כסולם A, כסולם ג' או כסולם יחיד נשען
- פרופיל אלומיניום 6063 בעובי מוגבר
- שלבים מרובעים 28×28 מ"מ לאחיזה יציבה