Saraylı · פיגום טלסקופי נייד · תקן EN 1004

פיגום אלומיניום טלסקופי נייד 7509

7509

5.12 מ'	250 ק"ג	94.4 ק"ג
גובה עבודה מרבי	כושר העמסה	משקל

מפרט טכני

מק"ט	7509
גובה עבודה	3.59 – 5.12 מ'
גובה משטח הדריכה	1.59 – 3.12 מ'
גובה הפיגום	2.83 – 4.36 מ'
מספר משטחי עבודה	1
מידות משטח העבודה	60 × 160 ס"מ
גובה מעקה הבטיחות	124 ס"מ
מידות הפיגום	74.5 × 185.6 ס"מ
רוחב הבסיס	100 ס"מ
מייצבים	כלולים
משקל הפיגום	94.4 ק"ג
כושר העמסה	250 ק"ג
חומר	אלומיניום
תקינה	EN 1004 · אישור מכון התקנים הישראלי
ארץ ייצור	טורקיה

תצורות ומידות



פתוח מלא



סגור



מבט חזית

מבט כללי

יתרונות המוצר

- שינוי גובה משטח העבודה באמצעות מערכת חבלים ונעילה
- משטח עבודה 60×160 ס"מ עם משטח נוגד החלקה
- מעקה בטיחות מקיף בגובה 124 ס"מ
- דלת פנימית לכניסה בטוחה אל המשטח
- גלגלים לניוד ונעילה במקום
- מבנה אלומיניום עמיד בקורוזיה, מתקפל לאחסון

הנתונים לפי שרטוטי היצרן. גובה העבודה מחושב כגובה משטח הדריכה בתוספת 2 מ'.

Saraylı
tam düşündüğünüz gibi | just as you thought