

### מפרט טכני


**150 ק"ג**

עומס מרבי

**275 ס"מ**



גובה עבודה

**75 ס"מ**

גובה משטח

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| מק"ט              | 8702-Y                |
| מספר מדרגות       | 2+1 (כולל פלטפורמה)   |
| גובה משטח הדריכה  | 75 ס"מ                |
| גובה עבודה משוער  | 275 ס"מ               |
| מידות משטח העבודה | 60 × 62 ס"מ           |
| גובה מעקה הבטיחות | 110 ס"מ               |
| ניידות            | גלגלים עם מנגנון קפיץ |
| משקל              | 35 ק"ג                |
| עומס מרבי         | 150 ק"ג               |
| חומר              | אלומיניום תעשייתי     |
| ארץ ייצור         | טורקיה                |

### מבנה המוצר


**מבט חזית**

**מבט צד**

### יתרונות המוצר

- גלגלים עם מנגנון קפיץ – ננעלים בעמידה על הסולם
- פלטפורמת עבודה 60×62 ס"מ עם מעקה בטיחות מקיף
- מדרגות רחבות מחורצות מונעות החלקה
- מבנה אלומיניום תעשייתי קשיח
- מתאים לתחזוקה, מחסנים, מפעלים וקווי ייצור
- עמיד בפני קורוזיה, ללא צורך בתחזוקה